

Rýchle, kompaktné
a energeticky efektívne
monochromatické
laserové tlačiarne

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Kompaktné monochromatické laserové tlačiarne za prijateľnú cenu, ideálne pre domáce a malé kancelárie

Priestorovo úsporné monochromatické laserové tlačiarne za prijateľnú cenu na osobné použitie alebo pre malé kancelárie. Tiché, spoľahlivé a vysoko energeticky účinné, s nízkou spotrebou energie a rýchlou tlačou vo vysokej kvalite.

Kľúčové vlastnosti

- Kompaktná monochromatická laserová tlačiareň za prijateľnú cenu, ideálna na osobné použitie alebo pre malé kancelárie
- Žiadne čakanie na dokumenty vďaka technológii rýchleho prvého výtlačku od spoločnosti Canon a rýchlosti tlače 18 str./min
- Vysokorýchlostné pripojenie cez USB
- Šetrite čas a peniaze vďaka najvyššej energetickej účinnosti na trhu
- Vďaka tichej prevádzke vás nebude rušiť pri práci
- Vďaka tichej prevádzke vás nebude rušiť pri práci
- Recyklovateľná univerzálna tlačová kazeta All-in-One umožňuje prevádzku bez údržby
- Štýlový priestorovo úsporný dizajn, ktorý je možné umiestniť prakticky kamkoľvek
- Pripojenie cez rozhranie Wi-Fi umožňuje bezproblémové využívanie zariadení v sieti a bezdrôtovej tlače z počítača (LBP6030w)

Obsah balenia

Hlavná jednotka, štartovacia kazeta, napájací kábel, záručný list a hárok upozornení GS, disk DVD s úvodnou príručkou, kábel USB*

Rozmery (Š x H x V)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Podporované operačné systémy

Windows Win 8.1 (32-bitový/64-bitový)/Win 8 (32-bitový/64-bitový)/Win 7 (32-bitový/64-bitový)/Win Vista (32-bitový/64-bitový)/XP (32-bitový/64-bitový)/server 2012 (32-bitový/64-bitový)/server 2012 R2 (64-bitový)/server 2008 (32-bitový/64-bitový)/server 2008 R2 (64-bitový)/2003 server (32-bitový/64-bitový)

Mac OS 10.6 až 10.9

Linux (len webová distribúcia)/Citrix (FR2)



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE



Wi-Fi*

Canon



1 Zásobník na 150 listov
2 Kazeta 725



Technické údaje

JEDNOTKA TLAČIARNE Rýchlosť tlače Metóda tlače Kvalita tlače Rozlíšenie tlače Čas zahrievania Čas vytlačenia prvej strany Cyklus zataženia Okraje tlače	18 str./min. čiernobielo (A4) ¹ Čiernobiela tlač laserovým lúčom Až 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu Až 600 x 600 dpi Pribl. 1 sekunda z režimu spánku 10 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 7,8 sekundy alebo menej Max. 5 000 strán za mesiac 5 mm zhora, zdola, zľava a sprava
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Vstup na papier (štandardný) Výstup papiera Typy médií Veľkosti médií Hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník na 150 listov 100 háčkov lícovú stranou nadol Obyčajný papier, ťažký papier, priehľadné fólie, štítky, obálky A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastný formát Obálka COM10/Obálka Monarch/Obálka C5/Obálka DL šírka 76,2 až 216 mm x dĺžka 188 až 356 mm Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ²
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Požiadavky na napájanie Spotreba energie Hladina hluku Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť Prevádzkové prostredie Ovládací panel	Stried. prúd 220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: Pribl. 870 W alebo menej Aktívny režim: priemerne pribl. 330 W Pohotovostný režim: priemerne pribl. 1,8 W alebo menej Pohotovostný režim: priemerne pribl. 2,8 W alebo menej (Wi-Fi – LBP6030w) Režim spánku: priemerne pribl. 0,8 W alebo menej Režim spánku: priemerne pribl. 1,6 W alebo menej (Wi-Fi – LBP6030w) Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,47 kWh/týždeň Akustický výkon ² : Aktívny režim: 6,34 B alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný Tlak zvuku ² : Aktívny režim: 49,2 dB(A) Pohotovostný režim: nepočuteľný 364 mm x 249 mm x 199 mm Pribl. 5,0 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 2 indikátory LED, 2 obslužné tlačidlá – LBP6030 a LBP6030B 3 indikátory LED, 3 obslužné tlačidlá – LBP6030w

OVĽÁDAČ Pamäť Jazyky tlačiarne Rozhranie a možnosti pripojenia Kompatibilita s operačnými systémami	32 MB UFR II LT USB 2.0 vysokorychlostné USB 2.0 vysokorychlostné a IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32-bitový/64-bitový)/Win 8 (32-bitový/64-bitový)/Win 7 (32-bitový/64-bitový)/Win 8.1 (32-bitový/64-bitový)/Win 8 (32-bitový/64-bitový)/Win 7 (32-bitový/64-bitový)/Win Vista (32-bitový/64-bitový)/XP (32-bitový/64-bitový)/server 2012 (32-bitový/64-bitový)/server 2012 R2 (64-bitový)/server 2008 (32-bitový/64-bitový)/server 2008 R2 (64-bitový)/2003 server (32-bitový/64-bitový)/Mac OS10.6 až 10.9/Linux3/Citrix (FR2)
SPOTREBNÝ MATERIÁL Univerzálne kazety All-in-One	Štandard: kazeta 725 (1 600 strán*) ⁵
Poznámka pod čiarou ¹ Rýchlosť tlače sa môže znížiť v závislosti od nastavení ovládača tlačiarne, veľkosti papiera, typu papiera a počtu vytlačených strán ² Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 9296 ³ Len webová distribúcia ⁴ Podľa normy ISO/IEC 19752 ⁵ Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou na 700 strán	
Štandardné výluky záruk Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	

