

INTELIGENTNÉ MONOFUNKČNÉ FAREBNÉ ZARIADENIE FORMÁTU A4 S INTEGROVANÝM PRIPOJENÍM WI-FI A ZABEZPEČENOU TLAČOU



i-SENSYS LBP722Cdw

Farebná monofunkčná tlačiareň formátu A4, ktorá sa jednoducho používa a je vhodná pre malé a stredné podniky s vysokým tlačovým výstupom.

Vylepšené možnosti pripojenia

Objavte flexibilnú prácu vďaka rôznym funkciám pripojenia vrátane podpory pripojenia Wi-Fi, NFC a služby Universal Print od spoločnosti Microsoft.

Vyššia produktivita

Maximalizujte svoj tlačový výstup vďaka rýchlejšej tlači a rozšíriteľnej kapacite až 2 300 listov papiera s prídavnými kazetami.

Zvýšené zabezpečenie

Majte istotu, že vaše údaje sú zabezpečené, s funkciou Secure Print a pokročilým integrovaným bezpečnostným softvérom, ako je McAfee Embedded Control a úroveň zabezpečenia TLS1.3.



38 STR./MIN

Rýchlosť tlače



2 300 LISTOV

Maximálna kapacita s prídavnými kazetami



VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Automatická obojstranná tlač



BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

Tlačte zo smartfónov a tabletov vďaka pripojeniu Wi-Fi a NFC

Výnimočná kvalita obrázkov

Zabezpečte kvalitnú farebnú grafiku, obrázky a texty s kvalitou tlače ako z laserovej tlačiarne a vytvárajte dokumenty profesionálnej úrovne.

Vylepšená použiteľnosť

Jednoduchá inštalácia, ľahká údržba a vynikajúca trvácnosť umožňujú minimalizáciu prestojov a zníženie nákladov na údržbu.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač (A4): až 38 str./min farebne a čiernobielo Obojstranná tlač (A4): až 38 obr./min farebne a čiernobielo Jednostranná tlač (A5 na šíрку): až 59 str./min farebne a čiernobielo
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Zobrazenie hlásenia o pripravenosti na tlač: pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne: pribl. 6,3 sekundy Čiernobielo: pribl. 5,3 sekundy
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 000 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 80 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	4 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ² Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta s kapacitou 550 listov x 3 (podávač papiera PF-D1) Kazeta s kapacitou 550 listov (kazetová podávacia jednotka AV1)
Maximálna vstupná kapacita papiera	Až 2 300 hárkov
Výstup papiera	200 listov lícovou stranou nadol
Typy médií	Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, pohľadnica, obálka Kazetová jednotka: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šíрку), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šíрку), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šíрку), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ²
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Vlastná veľkosť – min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 až 163 g/m ²
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 729 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 34,4 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,1 W alebo menej Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,45 kWh/týždeň ⁹ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx Akustický výkon ³ Aktívny režim: jednostranne 65 dB alebo menej (čiernobielo)/66 dB alebo menej (farebne) obojstranne 67 dB alebo menej (čiernobielo)/68 dB alebo menej (farebne) Pohotovostný režim: 48 dB alebo menej Akustický tlak ³ Aktívny režim: jednostranne 50 dB alebo menej (čiernobielo)/51 dB alebo menej (farebne) obojstranne 52 dB alebo menej (čiernobielo)/52 dB alebo menej (farebne) Pohotovostný režim: 33 dB alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Hmotnosť	pribl. 29 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	1 GHz x 2
Pamäť	2 GB
Úložný priestor	32 GB eMMC (15 GB voľného miesta)

Jazyky tlačiarne	UFR II (extra rýchle vykresľovanie), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Písma	93 písem PCL (93 písem typu Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština)* ⁵ Písma čiarových kódov* ² 136 písiem PostScript Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/FTP/WSD)
Rozhranie a možnosti pripojenia	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora pripojenia k dvom sieťam Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Systém dodávania obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru v zariadení. Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012 R2/Server® 2012/Mac OS X verzia 10.11 a novšia Linux®/Citrix
Sieťový protokol	
Softvér a správa tlačiarne	Štandardné: Kazeta 064 čierna (6 000 strán) ⁸ Kazeta 064 azúrová (5 000 strán) ⁸ Kazeta 064 purpurová (5 000 strán) ⁸ Kazeta 064 žltá (5 000 strán) ⁸ S vysokou výťažnosťou: Kazeta 064H čierna (13 400 strán) ⁸ Kazeta 064H azúrová (10 400 strán) ⁸ Kazeta 064H purpurová (10 400 strán) ⁸ Kazeta 064H žltá (10 400 strán) ⁸
Kompatibilita s operačnými systémami	
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety všetko v jednom	
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	Podávač papiera PF-D1 (kazeta s kapacitou 550 listov) x 3 Podávacia jednotka CST AV1 (kazetový podstavec s kapacitou 550 listov) Súprava na tlač čiarových kódov D1 (umožňuje tlač čiarových kódov) Súprava písom PCL A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andalé) Obyčajný podstavec P2 Obyčajný podstavec AA1 Box na odpadový toner WT-B1

Poznámky

- ^[1] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažенý mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[2] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov D1
- ^[3] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[4] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ^[6] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v druhej polovici roka 2021
- ^[7] Podľa normy ISO/IEC 19798
- ^[8] Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 6 000 strán, azúrová/purpurová/žltá: 3 200 strán)
- ^[9] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.



INTELIGENTNÉ MONOFUNKČNÉ FAREBNÉ ZARIADENIE FORMÁTU A4 S INTEGROVANÝM PRIPOJENÍM WI-FI A ZABEZPEČENOU TLAČOU

Monofunkčná farebná tlačiareň formátu A4, ktorá sa jednoducho používa a je vhodná pre malé a stredné podniky s vysokým tlačovým výstupom.



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kazetová podávacia jednotka AV1	4997C001AA	4549292182989
SÚPRAVA PÍSEM PCL - A1E	4821B003AA	-
Súprava na tlač čiarových kódov - D1E	3999B005AA	-
Obyčajný podstavec - P2	1632C002AA	8714574668635
Obyčajný podstavec - AA1	5512C002AA	8714574668666
Box na odpadový toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688



INTELIGENTNÉ MONOFUNKČNÉ FAREBNÉ ZARIADENIE FORMÁTU A4 S INTEGROVANÝM PRIPOJENÍM WI-FI A ZABEZPEČENOU TLAČOU

Monofunkčná farebná tlačiareň formátu A4, ktorá sa jednoducho používa a je vhodná pre malé a stredné podniky s vysokým tlačovým výstupom.



SPOTREBNÝ MATERIÁL

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 064, žltá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta 064, purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta 064, azúrová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta 064, čierna	4937C001AA	4549292182552
Kazeta 064H, žltá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta 064H, purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta 064H, azúrová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta 064H, čierna	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2021