

Canon i-SENSYS LBP852Cx

RÝCHLA FAREBNÁ TLAČIAREŇ A3 S VYSOKOU KVALITOU VÝSTUPU A MNOŽSTVOM FUNKCIÍ



**Všestranná a efektívna monofunkčná
tlačiareň ponúkajúca bohaté možnosti tlače**

Vysoká kapacita v malom vyhotovení

- Kompaktné zariadenie vhodné ako stolová tlačiareň s kapacitou 650 listov, možné rozšírenie na voľne stojace zariadenie s kapacitou 2 850 listov

Rýchly a kvalitný výsledok

- Rýchlosť tlače až do 36 str./min (A4) s vysokou kvalitou výstupu v režime živých farieb, ktorý je štandardom

Skvelá manipulácia s médiami

- Možnosť tlače vo viacerých formátoch vrátane tlače plagátov a podpora médií až do hmotnosti 300 g/m²

Kompatibilná so softvérom PosterArtist Lite od spoločnosti Canon

- Vďaka rozšíreným možnostiam kreatívnych dizajnov je ideálna pre marketingové tímy v rámci spoločnosti

Spoločiteľné zabezpečenie

- Tlačiareň je vybavená autentifikáciou používateľa, ochranou siete a dokumentov so šifrovaním údajov a funkciou vymazania pamätevej karty, čím zabezpečuje maximálnu ochranu údajov



PRODUKTIVITA



**OVLÁDANIE
A ÚDRŽBA**



KOMPAKTNÝ DIZAJN



**ÚSTRETOVÉ
K POUŽÍVATEĽOM**



ZABEZPEČENIE

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Základné informácie:

Rýchlosť tlače (A4/A3)	36 str./min/18 str./min
Displej	5-riadkový LCD, 10-tlačidlová numerická klávesnica
Automatická obojstranná tlač	Štandardná
Pamäť štandardná/voliteľná	1 GB/8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe© PostScript
Možnosti pripojenia	WLAN, USB
Hmotnosť média	60 - 300 g/m ²
Veľkosť vytlačeného plagátu (Š x D)	200 - 297 mm x 457 - 1 200 mm
Vstup papiera - štandardný	650 listov
Vstup papiera - max.	2 850 listov

Canon

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: až 36 str./min (A4)
až 18 str./min (A3)
Obojstranná tlač: až 36 str./min (A4), 12,6 str./min (A3)

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače

600 x 600 dpi

Kvalita tlače s technológiou zdokonalenia obrazu

Až do 9 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 34 sekúnd alebo menej od zapnutia
Pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia (rýchly režim)¹

Čas vytlačenia prvej strany

Farebné: pribl. 7,4 sekundy
Čiernobiely: pribl. 6,7 sekundy

Odporúčaný mesačný objem tlače

2 500 až 7 500 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

120 000 strán

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené možnosti tlače

Zabezpečená tlač

Funkcie

Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business, Windows10*
Mobile Print

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 550 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov x 3
Kazetový podstavec s 2 zásuvkami s kapacitou 1 100 listov
Možnosť 1: kazeta na 550 listov x 3 (vrátane štandardnej kazety),
Kazetový podstavec s 2 zásuvkami s kapacitou 1 100 listov
Možnosť 2: kazeta na 550 listov x 4 (vrátane štandardnej kazety)

Výstup papiera

200 listov

Typy médií

Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, kriedový papier, drsný papier, štítok, pohľadnica, obálka
Kazeta: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, drsný papier, štítok
Obojstranná tlač: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, kriedový papier, drsný papier

Velkosti médií

Kazeta (štandardná):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Vlastná veľkosť - šírka: 148 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm
Viacúčelový zásobník:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, karta registra
Vlastná veľkosť - šírka: 64 až 320 mm, dĺžka: 120 až 457,2 mm; plagát - šírka: 200 až 297 mm, dĺžka: 457,3 až 1 200 mm

Hmotnosti médií

Kazeta (voliteľná):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Vlastná veľkosť - šírka: 148 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 256 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 300 g/m² (okrem kriedového papiera)

100 až 220 g/m² (kriedový papier)

Obojstranná tlač

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16
Vlastná veľkosť - min. 148 x 320 mm, max. 148 x 457,2 mm
60 až 163 g/m² (okrem kriedového papiera)
100 až 220 g/m² (kriedový papier)

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W
Pohotovostný režim: pribl. 50 W
Režim spánku: pribl. 2 W
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,6 kWh/týždeň (230 V)⁸ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26 nájdete na stránke: http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

Akustický tlak²:
Aktívny režim: jednostranne 52 dB alebo menej/ obojstranne 51 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 30 dB
Akustický výkon²:
Aktívny režim: 71,9 dB
Pohotovostný režim: nepočutelný²

Rozmery (Š x H x V)

556 mm x 608 mm x 403 mm

Hmotnosť

Hlavná jednotka: pribl. 45 kg
Hlavná jednotka + papierový podávač PF-G1 x 2 + kazetová podávacia jednotka-AU1: pribl. 88 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Ovládací panel

5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

528 MHz + 264 MHz

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarnie

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Písma

105 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorychlostné USB 2.0 x 1, USB 2.0 x 3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Softvér a správa tlačiarnie

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), správa ID oddelení, konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení, eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využitie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snimanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika.
Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP.
Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.14 a vyššia, Linux⁵

Kompatibilita s operačnými systémami

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

Tonerová kazeta 059H, čierna (15 500 strán⁶)⁷
Tonerová kazeta 059H, azúrová/purpurová/žltá (13 500 strán⁶)⁷
Kazeta s valcom 053 (70 000 strán⁶)⁷
Puzdro na odpadový toner WT-C1 (100 000 strán)

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

Karta SD C1 (pamätová karta SD s kapacitou 8 GB)
Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových kódov), súprava písem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale)
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Podávač papiera PF-G1
Kazetová podávacia jednotka - AU1
Puzdro na odpadový toner WT-C1

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa zmena nastavenia na rýchly režim.
- ^[2] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[3] Nepočutelné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
- ^[4] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- ^[5] Iba internetová distribúcia, k dispozícii od decembra 2019.
- ^[6] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[7] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 7 000 strán, azúrová/purpurová/žltá: 5 000 strán), kazeta s valcom (70 000 strán)
- ^[8] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 2.0



Canon i-SENSYS LBP852Cx



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Kazetová podávacia jednotka - AU1	1834C002AA	4549292084931
Puzdro na odpadový toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Karta SD C-1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Súprava na tlač čiarových kódov F1	0660A018AA	4960999689562
SÚPRAVA PÍSEM PCL C1	0643A029AA	4549292048612

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonerová kazeta 059 H M	3625C001AA	4549292137118
Tonerová kazeta 059 H C	3626C001AA	4549292137125
Tonerová kazeta 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kazeta s valcom 053	2178C001AA	4549292089257

Pre model Canon i-SENSYS LBP852CX môže byť k dispozícii aj iné príslušenstvo a softvérové možnosti, ktoré nie sú vyššie uvedené. Najnovšie informácie o nich vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019